

SPECIFICHE TECNICHE DI AUTOVEICOLI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI PER IL NOLEGGIO A FREDDO SENZA CONDUCENTE

**SERVIZIO DI NOLEGGIO A FREDDO SENZA CONDUCENTE DI
AUTOVEICOLI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI**



IL R.U.P.
Ing. Salvatore Izzo

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Ing. Salvatore Izzo.

GRUPPO 1 - N° 14 COSTIPATORI DA 5 MC A CARICO POSTERIORE

Le caratteristiche tecniche degli automezzi/attrezzature dovranno essere conformi a quelle di seguito indicate, non modificabili, e dovranno comunque rispondere a quelle previste dalle norme vigenti in particolare si richiama la norma UNI EN 1501-1 specifica per i mezzi per la raccolta dei rifiuti e la direttiva 2006/42/CE e successive modificazioni.

Caratteristiche minime:

- Autotelaio tipo NISSAN CABSTAR – L35 o equivalente allestito con costipatore pala e carrello da 5 mc;
- Motore Diesel Anno prima immatricolazione non anteriore al 01/01/2014;
- Potenza minima 120 CV;
- Massa totale a terra Kg 3.500
- Passo massimo mm 2.600
- Cambio meccanico
- Ripartitore di frenata;
- Sospensioni anteriori e posteriori a balestre rinforzate – e/o equivalente
- Asse posteriore a ruote gemellate
- Cambio meccanico
- Fendinebbia
- ABS + ESC (Electronic Stability Control) e ASR
- 3 posti in cabina (1+2)
- Sedile conducente con sospensione meccanica
- Ruota di scorta
- Impianto frenante idraulico
- Colore RAL “BIANCO TRAFFICO” RAL 9016
- Guida a sinistra
- Posti in cabina tre (UNO + DUE)
- Avvisatore retromarcia
- Rumorosità non superiore a 80 db(A)
- Dotazione di idoneo sistema satellitare incluso nella fornitura in grado di poter rilevare la posizione e la geolocalizzazione dei veicoli;

Le caratteristiche tecniche principali sono riepilogate in tabella:

Volume vasca non inferiore	[mc]	5
Rapporto di compattazione minimo		≥ 2,5 :1
Dimensioni massime di ingombro del veicolo allestito:	Lunghezza [mm]	5.200
	Larghezza [mm]	1.900
Sbalzo massimo del veicolo allestito	Posteriore [mm]	1.500
Sbalzo massimo del veicolo allestito	Anteriore [mm]	1.200
Peso totale a terra	Kg	3.500
Portata utile legale minima	Kg	≥ 300 kg

GRUPPO 2 - N° 04 MINICOMPATTATORI DA 6/7 MC A CARICO POSTERIORE CON SCARICO MEDIANTE PARATIA DI ESPULSIONE

Le caratteristiche tecniche degli automezzi/attrezzature dovranno essere conformi a quelle di seguito indicate, non modificabili, e dovranno comunque rispondere a quelle previste dalle norme vigenti in particolare si richiama la norma UNI EN 1501-1 specifica per i mezzi per la raccolta dei rifiuti e la direttiva 2006/42/CE e successive modificazioni.

Caratteristiche minime:

- Autotelaio tipo Iveco Daily 65 qli – o equivalente allestito con compattatore monoscocca a caricamento posteriore;
- Motore 2953cc anno prima immatricolazione non anteriore al 01/01/2012;
- Potenza minima 150 CV
- Massa totale a terra Kg 6.5
- Passo massimo mm 3.750
- Sospensioni anteriori e posteriori a balestre rinforzate – e/o equivalente
- Asse posteriore a ruote gemellate
- Cambio meccanico
- Fendinebbia
- Chiusura centralizzata con telecomando
- 3 posti in cabina (1+2)
- Sedile conducente con sospensione meccanica
- Ruota di scorta
- Impianto frenante idraulico
- Colore Bianco Traffico” bianco RAL 9016
- Guida a sinistra
- Avvisatore retromarcia
- Alzacristalli manuale o elettrico
- Dotazione di idoneo sistema satellitare incluso nella fornitura in grado di poter rilevare la posizione e la geolocalizzazione dei veicoli;

Le caratteristiche tecniche principali sono riepilogate in tabella:

Volume cassone non inferiore	[mc]	7,00
Rapporto di compattazione minimo		5:1
Dimensioni massime di ingombro del veicolo:	Lunghezza [mm]	6798
	Larghezza [mm]	2140
	Altezza [mm]	2335
Sbalzo del veicolo allestito circa	Posteriore [mm]	2350

Tara del veicolo allestito	Kg max	6500
Peso attrezzatura	Kg max	2955
Portata utile legale minima	Kg	1300

GRUPPO 3 - N° 02AUTOCARRI FURGONATI

Le caratteristiche tecniche degli automezzi/attrezzature dovranno essere conformi a quelle di seguito indicate, non modificabili, e dovranno comunque rispondere a quelle previste dalle norme vigenti in particolare si richiama la norma UNI EN 1501-1 specifica per i mezzi per la raccolta dei rifiuti e la direttiva 2006/42/CE e successive modificazioni.

Caratteristiche minime:

Motore da 1.300 a 1.9000 cc anno prima immatricolazione non anteriore al 01/01/2015;

L'attrezzatura deve essere a cassone chiuso idoneo alla raccolta, trasporto e scarico di rifiuti solidi urbani pericolosi.

Lo scarico ed il carico avvengono manualmentedalla parte posteriore dell'autocarro.

Guida a sinistra

Alzacristalli manuale o elettrico

Dotazione di idoneo sistema satellitare incluso nella fornitura in grado di poter rilevare la posizione e la geolocalizzazione dei veicoli;

Le caratteristiche tecniche principali sono riepilogate in tabella:

Cilindrata	cc	1.300 – 1900
Passo Del Veicolo	mm	2.513
Potenza Max	kW	50
Alimentazione	Gasolio	
Trazione	Anteriore	
Cambio	Meccanico	
Servosterzo	Con Sistema E.P.S. – Electric Power Steering	
Raffreddamento	A liquido	
Freni Anteriori	A disco	
Freni Posteriori	A tamburo	
Ruote	Anteriori e posteriori singole	
Pneumatici	175 R14	
Posti in Cabina	Due	